

ICOM

IC-M73
PLUS

加强版

船用VHF 对讲机

纤薄，时尚，高端的专业对讲机



通话录音功能 **加强版**

通话录音功能自动记录呼叫的最后一分钟通话。您也可以手动开启录音。



主动降噪技术 **加强版**

可降低90%以上的背景噪音，提高双方的通话清晰度。



低音增强功能 **加强版**

突出的低音增强技术使得通话语音更丰富



700 mW
大音量



6瓦
发射功率



IPX8
加强版防水

700 mW 大音量

使用BTL放大器，使音频输出加倍。它的内部扬声器提供高达700mw的音频输出，声音清晰洪亮。

6 W 发射功率

6瓦发射功率为用户提供更大的通信范围。大容量锂电池，BP-245H可以在正常条件下工作17小时。

IPX8 加强版防水保护

提供最好的防水保护。可在1.5米深的水中浸泡30分钟不进水。

超薄，沙漏体，宽视角液晶显示屏

时尚的人体工程学设计。坚固耐用，操作方便，使用寿命长。宽视角、高强度LCD为用户提供明亮、易读的字符。

更多优点

- AquaQuake™喇叭自动排水功能
- 双频/三频值守功能
- 4级电量指示
- 收藏频道和标记频道扫描功能
- 可选防水话咪HM-167 和 HM-202
- 提供快速充电器BC-210
- 自动节电功能
- 普通版本无通话录音功能，无主动降噪功能，无低音增强功能。
- 支持从2017年1月1日起生效的新的四位海事频道

技术参数

概述		
频率范围	发射	156.000-161.450 MHz
	接收	156.000-163.425 MHz
可用频道组	国际,加拿大,美国	
发射类型	16K0G3E (FM)	
电流消耗 (大约)		
发射 6 W	1.5 A	
接收音量最大 内部/外部	450 mA/250 mA	
工作温度	-20°C to +60°C	
天线阻抗	50 Ω	
尺寸 (宽×高×厚) (不含凸出物)	52.5×125×30 mm	
重量 (大约)	320 g (包含电池, 天线, 皮带夹)	

发射	
发射功率(高/中/低)	6 W/3 W/1 W
最大频偏	±5.0 kHz
频率稳定度	±10 ppm
杂散辐射	-68 dBc 典型
相邻信道功率	70 dB
音频谐波失真	10% (at 60% dev.)
残余调制	40 dB
接收	
灵敏度	0.22 μV 典型 (12dB)
静噪灵敏度	0.35 μV 典型 (临界值)
相邻信道选择性	70 dB 典型
杂波响应	70 dB 典型
互调	70 dB 典型
杂声和噪音	40 dB
音频输出功率	700 mW 典型 (内部扬声器)
失真度 10%, 8Ω输出阻抗	350 mW 典型 (外部扬声器)

符合美国军规技术要求和IP防尘防水级别的标准

标准	MIL 810G	
	方法	程序
低压	500.5	I, II
高温	501.5	I, II
低温	502.5	I, II
湿度冲击	503.5	I, C
太阳辐射	505.5	I
雨水/水滴	506.5	I, III
温度	507.5	II
盐雾	509.5	-
腐蚀	510.5	-
振动	512.5	I
冲击	514.6	I
冲击	516.6	I, IV

也符合MIL-STD-810-C, -D, -E 和 -F等效标准。

适用等级

接口防护标准

防水 IPX8 (防水保护)

根据 EN301-178-2 进行测量。规格如有变更，恕不另行通知。

选配件

具体可供购买配件，请咨询当地经销

电池



BP-245H 锂电池 7.2 V, 2100 mAh (min.), 2250 mAh (typ.)

快速充电器



BC-123SE **BC-210**
给BP-245H充电，3小时左右可充满

多口充电座



BC-197 **BC-157S**

原厂标准配置:



- AC 适配器, BC-123SE
- 快速充电器, BC-210
- 电池组, BP-245H
- 皮带夹, MB-103
- 天线, FA-S64V
- 手腕带

扬声器-麦克风



HM-167 **HM-202**
IPX8 防水坚固型 IPX7 防水紧凑型

皮带夹



MB-86 **MB-103**
旋转型 鳄鱼夹型

皮带扣



MB-96N **MB-96F** **MB-96FL**
旋转型 固定型 长条型

点烟器和直流电源线



CP-25H 和 **BC-210** 使用
OPC-515L 和 **BC-210** 使用
OPC-656 和 **BC-197** 使用

天线



FA-S59V (左) 150 mm
FA-S64V (右) 115 mm